

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Fondital FORMENTERA CTFS 24**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-fondital-formentera-ctfs-24>



Описание

Котлы Fondital модель Formentera - это высокотехнологичные аппараты, которые позволяют сформировать любую, даже самую сложную систему отопления.

Эквитермическая система управления котлом подстраивает температуру в отопительном контуре учитывая изменения уличной температуры обеспечивая максимальный тепловой комфорт.

В модели Formentera установлен отдельный теплообменник, первичный медный для системы отопления, вторичный пластинчатый из нержавеющей стали, он состоит из 26 пластин, тем самым обеспечивая максимальную производительность в системе ГВС.

Циркуляцию теплоносителя обеспечивает надежный 3-х скоростной насос с автоматическим отводом воздуха.

Управление котлом осуществляется на сенсорном экране с использованием технологии Touch screen.

О высокой технологичности данной модели говорит и заложенная функция управления солнечными коллекторами(3 видами).

Легкость установки и замены котлов обеспечивается за счет специальных монтажных комплектов.

Модель представлена с открытой и закрытой камерой сгорания.

Fondital Formentera позаботиться о комфорте и уюте вашего дома или квартиры, а многоуровневые системы защиты подарят спокойный и безопасный сон.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	23.7
Min мощность, кВт	11.1
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Производительность Δ ГВС 30C, л/мин	11.6
Max расход природного газа, м3/ч	2.7
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2.01

Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	125
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	75x42x35
Вес, кг	34
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	75
Ширина, см	42
Глубина, см	35
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная