

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Водонагреватель проточный газовый Edison S 20

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/vodonagrevatel-protochnyy-gazovyy-edisson-s-20>



Описание

Газовый проточный водонагреватель Edison S 20 – еще одна модель производительного и функционального проточного водонагревательного прибора от известного производителя. Среди прочих достоинств агрегата стоит выделить усиленный теплообменник с повышенным сроком службы, выполненный из луженой меди. Такое конструктивное решение позволило сделать представленный водонагреватель максимально энергоэффективным.

Семейство газовых проточных водонагревателей от компании EDISSON поможет наладить систему горячего водоснабжения в любом доме. Для работы приборы необходимо подключить к сети магистрального газа. Линейка представлена широким ассортиментом моделей с различным дизайном лицевой панели. Здесь пользователь найдет, как классический, белый вариант исполнения, так и уникальные модели, где на лицевую панель нанесен роскошный пейзаж или великолепная картина с изображенной на ней горящей топкой камина. Все модели отличаются стабильной работой даже при пониженном давлении газа. Для экономии, предусмотрен специальный переключатель «зима/лето». Розжиг производится от батареек, которые, как и душевая насадка, поставляются в комплекте с оборудованием.

Особенности Edison S 20:

- Стильный, современный внешний вид.
- Высокое качество материалов изготовления.
- Используемое топливо — природный газ.
- Усиленный лужёный теплообменник весом 2,5 кг.
- Модель оснащена усиленным водогазовым узлом.
- Предусмотрена регулировка протока воды и объёма подачи газа.
- Электрический розжиг горелки.
- Переключатель зима-лето для экономии газа.
- Индикация температуры на лицевой панели корпуса.
- Работа осуществляется даже при пониженном давлении воды.
- Компактные размеры, незатруднительный монтаж.
- Батарейки поставляются в комплекте.
- Душевая насадка в подарок!

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Китай
Способ нагрева	Газовый
Тип газа	Магистральный
Перевод на сжиженный	Возможен
Производительность	10
Темп. нагрева, °C	65
Давление на входе	0.25
Мощность, кВт	20
Тип камеры	Открытая
Диаметр дымохода, мм	110
Защита	Анод
Установка	Вертикальная
Розжиг	Электророзжиг
Теплообменник	Медный
Питание	Батарейки
Размеры (ВхШхГ), мм	550x350x188
Высота, см	55
Ширина, см	35
Глубина, см	18.8
Вес, кг	9

Гарантия	2 года
Объем бака, л	50 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.