

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настольный вакуумный упаковщик DZ-260 (нерж.)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vakuum-upakovochnoe-oborudovanie/nastolnyy_vakuumnyy_upakovshchik_dz_260_nerzh



Описание

- Вакуум-упаковочная машина DZ-260 (нерж
-) – самая компактная настольная модель в линейке бюджетных однокамерных вакуумных упаковщиков DZ
- Требуется минимум рабочего пространства
- Линейка была разработана специально для удовлетворения спроса небольших производств на доступное по цене вакуум-упаковочное оборудование
- Предназначена для упаковки в вакуумную среду пищевых и непищевых продуктов – мясных и рыбных изделий, сыров, овощей, фруктов, , электроники, драгметаллов, денежных банкнот, документов и пр
- Находясь в дешевом ценовом сегменте, аппарат , тем не менее, демонстрирует отличные качественные и технические характеристики
- Рабочая камера и корпус выполнены полностью из нержавеющей стали AISI 304
- Крышка – из прозрачного прочного пластика, позволяет визуально контролировать упаковочный процесс
- Производительность насоса – 10 куб
- м/час, что вполне достаточно для такой малогабаритной камеры

- Камера оснащена запаечной планкой длиной 260 мм, ширина шва – 5 мм
- Температура нагрева – регулируемая (подбирается с учетом толщины и плотности упаковочного материала)
- Панель управления – электронная, с интуитивно понятным интерфейсом
- Заказать вакуумный упаковщик DZ-260 из наличия, по выгодной цене и с гарантией производителя вы можете на нашем сайте или связавшись по телефону с менеджерами компании
- Мы доставим ваш заказ в любой регион в оптимальные сроки (выбор способа доставки и транспортной компании зависит от региона)
- Технические параметры вакуум-упаковочной машины DZ-260 (нерж
-) Смотрите также Аппарат для вакуумной упаковки DZ-400/DC Настольная вакуум-упаковочная машина DZ-900/Т Вакуум упаковочная машина DZ-800/2L Напольная вакуум-упаковочная машина HVC-410F/2A (DZ-400/2E) Напольный двухкамерный вакуумный аппарат DZ-610/4SC(HVC-610S/4C)

Характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Напряжение (В/Гц) | АС 220/50 |
| Мощность двигателя (Вт) | 370 |
| Способ управления | Электронная панель |
| Количество запаивающих планок в камере | 1 |
| Длина запайки (мм) | 260 |
| Ширина запаечного шва (мм) | 5 |
| Производительность вакуумного насоса (м ³ /ч) | 10 |
| Габариты камеры (Д × Ш × В) (мм) | 260 × 340 × 110 |
| Глубина камеры (мм) | 50 |
| Общая рабочая высота (мм) | 110 |
| Материал исполнения | Нержавеющая сталь |
| Вес нетто (кг) | 34 |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.