

# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Rovex RCF-48HR3/CCU-48HR3



## Описание

Напольно-потолочная сплит-система Rovex RCF-48HR3/CCU-48HR3 обеспечит высокий уровень климатического комфорта и оснащена функцией автоматического покачивания вертикальных и горизонтальных жалюзи. За безопасность и стабильность эксплуатации отвечают функции самодиагностики и авторестарт.

## **Особенности и преимущества Rovex RCF-36HR3/CCU-36HR3:**

- Озонобезопасный фреон R410A
- Авторестарт
- Комфортный сон
- Режим самодиагностики
- Фильтры очистки воздуха
- Режим вентиляции
- 24 часовой таймер

## Характеристики

Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Площадь помещения	140 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.4 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.2 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.6
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	возможность регулировки направления воздушного потока
Расход воздуха, куб. м/ч	1250
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 160 × 69 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 94 × 132.5 см
Вес (внешний блок)	87 кг
Вес (внутренний блок)	44 кг
Вес	131 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.