

# Описание товара Электрический настенный котел

## ZOTA 70 Solid



### Описание

Электрокотел Zota Solid отлично защищен от перегрева, благодаря чему его эксплуатация безопасна. Модель имеет возможность погодозависимого регулирования рабочих параметров, что делает ее эксплуатацию максимально комфортной для пользователей. Данный отопительный котел может подключаться к счетчикам мультитарифного учета.

### **Особенности и преимущества ZOTA 70 Solid:**

- Надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали
- 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов)
- Стабилизация напряжения на блоке управления
- Автоматический выключатель с расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А
- Защита от перегрева
- Защита от отсутствия теплоносителя
- Самодиагностика неисправностей
- Управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха по алгоритму PID
- Интеллектуальный выбор режима мощности
- Рабочее давление до 6 атм
- Теплоизоляция корпуса котла
- Погодозависимое регулирование
- Хронотермостат (по температуре воздуха в помещении, температуре теплоносителя, мощности)
- Возможность работы с многотарифными приборами учета
- Управление 3-мя насосами
- Управление приводом трехходового смесительного клапана
- Каскадное подключение котлов

- Обновление программного обеспечения

## Характеристики

Краткое описание	Solid — это линейка современных котлов отопления от известной отечественной торговой марки Zota. Данный модельный ряд представлен агрегатами с мощностью от 4,5 до 21,0 кВт.
Тип котла	электрический
Модель котла	ZOTA Solid
Отапливаемая площадь	700 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	70 кВт
Установка	Настенная
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное, дисплей
КПД %	90
Ступеней мощности	3
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	30 — 90
Электропитание	380-420/3/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Дополнительная информация	Внутренний объем бака 12 л., надежные ТЭНы из нержавеющей стали
Цвет	белый
Гарантийный срок	12 мес.
Защита	От перегрева, от замерзания
Функции	индикатор включения
Особенности	Термометр

Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	44 см
Ширина	46 см
Высота	87 см
Вес	80 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.