

Описание товара Каток гладильный Вязьма ВГ-1018



Описание

Гладильный каток **Вязьма ВГ-1018** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и прачечных самообслуживания для глажения прямого белья с остаточной влажностью не более 25%. Модель имеет возможность устанавливать различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани. Каток разглаживает белье изготовленное из полиэфирного волокна, шерсти, шелка, хлопка и льна. Гладильный вал изготовлен из металлической шерсти, термостойкой иглопробивной ткани и льняного чехла.

Особенности:

- Электронная система управления
- Плавная регулировка скорости глажения
- Плавная регулировка температуры
- Система аварийной остановки
- Увеличенный срок службы обмотки катка: при завершении цикла глажения возможен отвод вала с помощью ножной педали, что позволяет избежать перегрева ткани обмотки вала

☐ **Дополнительные характеристики:**

- Температура поверхности глажения: 100 / 140 / 180 °C
- Скорость глажения: 1,25 / 1,85 / 2,5 м/мин.
- Мощность электродвигателя привода: 0,072 кВт
- Удельный расход электроэнергии: 0,15 кВт*ч/кг
- Габариты в упаковке: 1260x550x1100 мм

** Ориентировочное значение производительности для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.*

Характеристики

Производительность	15 кг/ч
Скорость глажения	от 1.25 до 2.5 м/мин.
Вид нагрева	электро
Температура нагрева	от 100 до 180 °С
Прижим	механический
Ширина зоны глажения	1000 мм
Диаметр барабана	180 мм
Напряжение	220 В
Мощность нагрева	2.7 кВт
Ширина	1180 мм
Глубина	450 мм
Высота	970 мм
Вес (без упаковки)	95 кг
Вес (с упаковкой)	110 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.